



INDUTTORE DI CALORE PROFESSIONALE

nit

automotive induction technologies

T 3000

Induttore di calore professionale

Ideale per officine o in quei settori che necessitano alti livelli di calore.

Gli induttori di calore **T 3000** sono ideali per un'ampia gamma di applicazioni: brasatura, calettatura, tempra, raddrizzatura pre/post riscaldamento, ricottura, etc.

Nel campo dell' automotive alcune applicazioni sono le seguenti:

- aiuta a rimuovere pneumatici bloccati
- allineamento ruote
- attrezzatura per officine auto

Design: portatile

Caratteristiche tecniche standard:

- pannello di controllo con tasti e led a 5 livelli di potenza
- scheda elettronica di potenza
- gruppo radiatore idraulico
- cavo induttore lungh. 2 m

CE Direttive e Certificazioni:

- MD 2006/42/EU
- Direttiva 2013/35/EU
- Direttiva EMC 2014/30/EU
- RoHS 2011/65/EU
- Direttiva EC 2012/19/EU



ART - INDUCTOR - T3000



485x330x405h mm



700x400x500h mm



15 KG



Induttore laterale IND5KW/S03 con concentratore di flusso



Potenza di ingresso 3,5 Kw
Connessione elettrica IEC60309



230V/2PH+T 50 Hz



16 AMP



Livello di Frequenza 15-30 Khz



Ciclo lavorativo 9 min*
((\pm 5 % a 20°C temperatura ambiente @ massima potenza)



2 m Cavo elettrico



IP 21 Grado di protezione



Fusibili di protezione



Tanica 2 Lt (acqua & glicole propilenico)



Scambiatore di calore idraulico con ventola