


RIVOLUZIONARIA

B340 è progettata per i professionisti che desiderano ottenere prestazioni eccellenti da un'equilibratrice.

B340 EQUILIBRATRICE PROFESSIONALE



LA B340 RIVOLUZIONA IL S EQUILIBRATRICI




SETTORE DELLE DIGITALI



Arresto in posizione

LA SOLUZIONE IDEALE PER GOMMISTI, GARAGE E CONCESSIONARI:

Alte prestazioni, ingombro ridotto e risultati di equilibratura ottimali al primo lancio.



easyWEIGHT™

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

easyWEIGHT™

Il puntatore laser puntiforme identifica la collocazione esatta del peso per una maggiore precisione ed efficienza.

easyALU™

Toccare il cerchione del braccio di misura per impostare le dimensioni del cerchione e scegliere automaticamente la modalità di equilibratura dei pesi.



easyALU™

Power Clamp™

Il Power Clamp™ automatico brevettato blocca la ruota in modo elettromeccanico con una forza costante, riducendo la possibilità di inseguire il peso.



Smart Sonar TM

Smart Sonar™

L'acquisizione automatica e senza contatto della larghezza del cerchione consente una maggiore precisione e facilità di impiego per un risparmio del 30% nell'intero processo rispetto al funzionamento manuale.



Sistema di misura per alta precisione e ripetibilità.



Riduzione del 30% del tempo di ciclo, meno di 4,5 secondi, mantenendo la stessa precisione elevata.



Due operatori possono lavorare contemporaneamente sull'equilibratrice e richiamare rapidamente le dimensioni dei cerchioni.



Tecnologia VPM

SPECIFICHE TECNICHE

CARATTERISTICHE DELLE CONFIGURAZIONI

Caratteristiche	B340S	B340L	B340P
Sonar	•	•	•
Laser		•	•
Power Clamp			•

SPECIFICHE

OI LOII IOIIL	
Veicoli supportati	Autovetture / autocarri leggeri VAN / SUV / motocicli
Diametro dell'albero	40 mm
Lunghezza dell'albero	225 mm
Velocità di equilibratura	200 giri/min
Risoluzione angolare	<u>+</u> 0.35°
Precisione di equilibratura	1 g
Ciclo start/stop	4,5 secondi
Inserimento dei dati	
Intervallo diametro cerchione	Manuale 8" – 32" Semi Automatico 8" – 26"
Intervallo di offset	1" - 20"
Intervallo larghezza cerchione	1" - 20"
Specifiche ruote	
Diametro max. ruota	42" (1050 mm)
Intervallo larghezza ruota	3" - 20" (508 mm)
Offset max. ruota (senza distanziali opzionali)	fino a 260 mm
Peso max. ruota	70 kg (154 lbs)
Dimensioni e peso	
Dimensioni della macchina L x P x A (macchina soltanto, protezione ruota aperta)	138 x 88 x 167 cm
D	001

ACCESSORI INCLUSI



Pinze per contrappesi



Utensile per rimuovere pesi adesivi



Peso di taratura e distanziale 2"



Colonnetta porta accessori (4x)



Anello di pressione



Flangia di pressione



Cono grande (Ø 96 - 116 mm)



Cono medio (Ø 72 - 99 mm)



Cono piccolo (Ø 42 - 82 mm)

ACCESSORI OPZIONALI



BW2010 - Sollevatore ruote pneumatico per equilibratrici per ruote di autovetture



Calotta di serraggio grande (Ø 200 mm) per cerchioni in lega



Set di 9 boccole di centraggio 52.5 - 122 mm



Flange di bloccaggio sui fori bulloni (vedere listino prezzi per tipi diversi)

EMEA-JA

Peso netto macchina

Snap-on Equipment s.r.l. · Via Prov. Carpi, 33 · 42015 Correggio (RE) Tel: +39 0522 733-411 · Fax: +39 0522 733-479 · www.johnbean.com

Francia

Snap-on Equipment France · ZA du Vert Galant · 15, rue de la Guivernone BP 97175 Saint-Ouen-1Aumône · 95056 Cergy-Pontoise CEDEX Tel: +33 134 48 58-78 · Fax: +33 134 48 58-70 · www.johnbean.com

90 kg

Germania

Snap-on Equipment GmbH · Konrad-Zuse-Straße 1 · 84579 Unterneukirchen Tel: +49 8634 622-0 · Fax: +49 8634 5501 · www.johnbean.com

Inghilterr

Snap-on Equipment Ltd. · Unit 17 Denney Road, King's Lynn · Norfolk PE30 4HG Tel: +44 118 929-6811 · Fax: +44 118 966-4369 · www.johnbean.com

talia

Snap-on Equipment s.r.l. - Via Prov. Carpi, 33 · 42015 Correggio (RE) Tel: +39 0522 733-411 · Fax: +39 0522 733-410 · www.johnbean.com

Una parte delle macchine è illustrata con dispositivi opzionali disponibili previ pagamento di un sovrapprezzo. Con riserva di modifiche tecniche e visuali.

Cod.: 9702 893 · 04/2018

