

## »»» FONOLIFE su Basamento

Ideale per installazioni in ambienti comunicanti con il posto di lavoro.

I principali vantaggi e migliorie, quelli che posizioneranno questa gamma di macchine al top del mercato nel loro settore, sono:

- basso livello di rumore solo 64 dB(A);
- basse temperature di funzionamento;
- bassa velocità di rotazione ed alta affidabilità;
- una struttura robusta.



SILENZIATO													Codice	€
	HP (kW)	Bar	l/min	m³/h	gruppo	rpm	Volt/Hz/Ph	gas	db(A)	Kg	LxWxH	litri		
<b>S 4</b>	4 (3)	10	426	25,6	2NS29S	1203	400/50/3	3/4"	64	100	815x520x915	-	<b>4115000710</b>	<b>2.560,00</b>
<b>S 5,5</b>	5,5 (4)	10	577	34,6	2NS39	890	400/50/3	3/4"	64	100	815x520x915	-	<b>4115000711</b>	<b>3.020,00</b>
<b>S 5,5 X</b>	5,5 (4)	10	577	34,6	2NS39	890	400/50/3	3/4"	64	100	815x520x915	-	<b>4115000712</b>	<b>3.307,00</b>
<b>S 7,5 X</b>	7,5 (5,5)	10	769	46,1	2NS39	1180	400/50/3	3/4"	64	170	880x590x1200	-	<b>4115000713</b>	<b>3.760,00</b>
<b>S 10 X</b>	10 (7,5)	10	975	58,5	2B7000	1048	400/50/3	3/4"	64	170	880x590x1200	-	<b>4115000714</b>	<b>4.276,00</b>

## »»» FONOCOMPACT PRO su Basamento con serbatoio interno 27 litri

In meno di 0,35 m², una completa centrale silenziosa di produzione aria compressa facile da movimentare e da installare.



SILENZIATO													Codice	€
	HP (kW)	Bar	l/min	m³/h	gruppo	rpm	Volt/Hz/Ph	gas	db(A)	Kg	LxWxH	litri		
<b>27 F2MS PRO</b>	2 (1,5)	10	255	15,3	1NS12S	1075	230/50/1	1/4"	64	80	760x430x845	27	<b>4116074017</b>	<b>1.654,00</b>
<b>27 F2S PRO</b>	2 (1,5)	10	255	15,3	1NS12S	1075	400/50/3	1/4"	64	80	760x430x845	27	<b>4116074018</b>	<b>1.654,00</b>
<b>27 F3MZ PRO</b>	3 (2,2)	10	320	19,2	1NS12S	1350	230/50/1	1/4"	65	81	760x430x845	27	<b>4116074019</b>	<b>1.770,00</b>
<b>27 F3S PRO</b>	3 (2,2)	10	320	19,2	1NS12S	1350	400/50/3	1/4"	65	81	760x430x845	27	<b>4116074020</b>	<b>1.770,00</b>

## »»» FONOCOMPACT PRO su Basamento

Ideale per installazioni in ambienti comunicanti con il posto di lavoro. Una elegante cappotta assicura anche una ridotta emissione di rumore. Tutti i comandi ed i controlli sono raggruppati in un pannello centralizzato di facile uso e lettura.



SILENZIATO													Codice	€
	HP (kW)	Bar	l/min	m³/h	gruppo	rpm	Volt/Hz/Ph	gas	db(A)	Kg	LxWxH	litri		
<b>F4S PRO</b>	4 (3)	11	514	30,8	2B4900	1450	400/50/3	3/4"	68	143	820x635x795	-	<b>6250372610</b>	<b>2.528,00</b>
<b>F5,5S PRO</b>	5,5 (4)	11	653	39,2	2B5900B	1370	400/50/3	3/4"	68	150	820x635x795	-	<b>6250372810</b>	<b>2.874,00</b>
<b>F5,5XS PRO</b>	5,5 (4)	11	653	39,2	2B5900B	1370	400/50/3	3/4"	68	156	820x635x795	-	<b>6250372910</b>	<b>3.365,00</b>
<b>F7,5S PRO</b>	7,5 (5,5)	12	827	49,6	2B6000	1400	400/50/3	3/4"	68	229	1230x760x875	-	<b>6250373610</b>	<b>3.358,00</b>
<b>F7,5XS PRO</b>	7,5 (5,5)	12	827	49,6	2B6000	1400	400/50/3	3/4"	68	235	1230x760x875	-	<b>6250373710</b>	<b>3.850,00</b>
<b>F10S PRO</b>	10 (7,5)	12	1210	72,6	2B7000	1300	400/50/3	3/4"	68	248	1230x760x875	-	<b>6250374210</b>	<b>4.310,00</b>
<b>F10XS PRO</b>	10 (7,5)	12	1210	72,6	2B7000	1300	400/50/3	3/4"	68	254	1230x760x875	-	<b>6250374310</b>	<b>4.800,00</b>

NOTE: vedi a pag. 70 per i dettagli sui gruppi pompanti utilizzati.

# FONOCOMPACT PRO - Compressori a pistoni serie SILENZIATA

## »»» FONOCOMPACT PRO su Serbatoio

Una moderna centrale silenziata di produzione e di stoccaggio aria compressa, compatta e facile da installare.

Sono sufficienti solo:

- 0,95 m<sup>2</sup> per 5,5 HP su 270 litri
- 1,45 m<sup>2</sup> per 10 HP su 500 litri.



SILENZIATO													Codice	€
	HP (kW)	Bar	l/min	m <sup>3</sup> /h	gruppo	rpm	Volt/Hz/Ph	gas	db(A)	Kg	LxWxH	litri		
<b>270 F4S PRO</b>	4 (3)	11	514	30,8	2B4900	1450	400/50/3	1/2"	68	213	1470x635x1360	270	<b>6250372710</b>	<b>3.137,00</b>
<b>270 F5,5S PRO</b>	5,5 (4)	11	653	39,2	2B5900B	1370	400/50/3	1/2"	68	224	1470x635x1360	270	<b>6250373110</b>	<b>3.328,00</b>
<b>270 F5,5XS PRO</b>	5,5 (4)	11	653	39,2	2B5900B	1370	400/50/3	1/2"	68	230	1470x635x1360	270	<b>6250373010</b>	<b>3.820,00</b>
<b>500 F5,5S PRO</b>	5,5 (4)	11	653	39,2	2B5900B	1370	400/50/3	3/4"	68	271	1900x635x1480	500	<b>6250373310</b>	<b>3.635,00</b>
<b>500 F5,5XS PRO</b>	5,5 (4)	11	653	39,2	2B5900B	1370	400/50/3	3/4"	68	277	1900x635x1480	500	<b>6250373210</b>	<b>4.125,00</b>
<b>500 F7,5S PRO</b>	7,5 (5,5)	11	827	49,6	2B6000	1400	400/50/3	3/4"	68	369	1900x760x1520	500	<b>6250373810</b>	<b>4.420,00</b>
<b>500 F7,5XS PRO</b>	7,5 (5,5)	11	827	49,6	2B6000	1400	400/50/3	3/4"	68	375	1900x760x1520	500	<b>6250373910</b>	<b>4.912,00</b>
<b>500 F10S PRO</b>	10 (7,5)	11	1210	72,6	2B7000	1300	400/50/3	3/4"	68	388	1900x760x1520	500	<b>6250374410</b>	<b>4.972,00</b>
<b>500 F10XS PRO</b>	10 (7,5)	11	1210	72,6	2B7000	1300	400/50/3	3/4"	68	394	1900x760x1520	500	<b>6250374510</b>	<b>5.463,00</b>

## »»» FONOCOMPACT PRO su serbatoio con Essiccatore

Una moderna centrale silenziata di produzione, stoccaggio ed essiccamento aria compressa, completamente assemblata in fabbrica.

Solo 1,45 m<sup>2</sup> per 10 HP DRY su 500 litri.



SILENZIATO													Codice	€
	HP (kW)	Bar	l/min	m <sup>3</sup> /h	gruppo	rpm	Volt/Hz/Ph	gas	db(A)	Kg	LxWxH	litri		
<b>500 F5,5SE PRO</b>	5,5 (4)	11	653	39,2	2B5900B	1370	400/50/3	3/4"	68	297	1900x635x1480	500	<b>6250373510</b>	<b>5.318,00</b>
<b>500 F5,5XSE PRO</b>	5,5 (4)	11	653	39,2	2B5900B	1370	400/50/3	3/4"	68	303	1900x635x1480	500	<b>6250373410</b>	<b>5.823,00</b>
<b>500 F7,5SE PRO</b>	7,5 (5,5)	11	827	49,6	2B6000	1400	400/50/3	3/4"	68	399	1900x760x1520	500	<b>6250374010</b>	<b>6.135,00</b>
<b>500 F7,5XSE PRO</b>	7,5 (5,5)	11	827	49,6	2B6000	1400	400/50/3	3/4"	68	405	1900x760x1520	500	<b>6250374110</b>	<b>6.675,00</b>
<b>500 F10SE PRO</b>	10 (7,5)	11	1210	72,6	2B7000	1300	400/50/3	3/4"	68	418	1900x760x1520	500	<b>6250374610</b>	<b>6.995,00</b>
<b>500 F10XSE PRO</b>	10 (7,5)	11	1210	72,6	2B7000	1300	400/50/3	3/4"	68	424	1900x760x1520	500	<b>6250374710</b>	<b>7.485,00</b>

Fisso F Professional PRO  
 Alimentazione monofase M Avviamento stella/triangolo X  
 Silenziato S

NOTE: vedi a pag. 70 per i dettagli sui gruppi pompanti utilizzati.